

Feuerbeständiger Sicherheitsschrank mit 15 HE 19"-IT-Rack

Funktion

- Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig
- EI 90/F 90 Klassifizierung
- T 90-RS Klassifizierung der Tür
- Tür rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft
- Schutzart entsprechend IP 42

Aufbau

- Sicherheitsgehäuse aus nichtbrennbarem Baustoff, steckerfertig mit Lüftung
- Schutz der Daten vor physischem Zugriff
- Gehäuse unterfahrbar, Verbringung durch Türen ab 80 cm möglich
- Gehäusetür mit 3-teilige Edelstahlbändern und Fallenschloss mit Profilhalbzylinder
- 220 V Elektroanschluss innenliegend
- Lüfteraufsatz mit Leuchtdioden zur Funktionskontrolle
- im Brandfall selbstschließende Zu- und Abluftöffnungen
- feuerbeständiges Kabelschott 135 mm Durchmesser, 60 % belegbar
- unterfahrbar



Abb. ohne Lüfteraufsatz

Materialgüte Schrank (ohne Lüfteraufsatz)

- Baustoff mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt



feuerbeständiges Kabelschott

Abmessung B x T x H in mm

- Innen ca.: 700 x 1.000 x 950
- Außen ca.: 804 x 1.200 x 1.518

Zusatzinformationen

- Artikelnummer LE-FF-G-F90-15V
- HE 15
- Gewicht in kG ca. 440
- Produkt Verfügbarkeit Lieferzeit auf Anfrage

